

Reparaturanleitung

DOMETIC Lüftungsgitterverriegelung mit unserem Reparatur-Kit



Schritt 1: Vorbereitung

- Entfernen Sie mit einer Feile oder einem scharfen Messer vorsichtig überstehende Kunststoffreste, bis das Loch vollständig frei ist.
- Achten Sie darauf, nur so viel Material abzutragen, dass die Stabilität der Lasche erhalten bleibt.



Schritt 2: Passprobe

- Überprüfen Sie, ob die Rändelschraube problemlos durch das vorbereitete Loch passt.
- Falls nötig, das Loch minimal nacharbeiten.



Schritt 3: Gewindeblock montieren

- Stecken Sie den **Gewindeblock** auf die Lasche.
- Für eine zusätzliche Fixierung können Sie Kleber verwenden:
- Entweder vor dem Aufstecken etwas Kleber auftragen.
- Oder nach dem Aufstecken durch die kleine Bohrung dünnflüssigen Sekundenkleber einlaufen lassen.
- **Tipp:** Rauhen Sie die Oberfläche der Lasche vorher mit feinem Schleifpapier leicht an, damit der Kleber besser haftet.



Schritt 4: Lüftungsgitter einsetzen

- Demontieren Sie zunächst den ursprünglichen Verriegelungs-Klipp.
- Anschließend montieren Sie das Lüftungsgitter wieder an seiner vorgesehenen Position. Stellen Sie sicher, dass es korrekt und fest sitzt.



Schritt 5: Verriegelung anbringen

- Schrauben Sie die **Rändelschraube** in den Gewindeblock ein.
- Ziehen Sie sie handfest an.

