

# Sicherheitsdatenblatt | Produktdatenblatt

## für Nanotape



### 1. Produkt- und Unternehmensidentifikation

- **Produktname:** Nanotape
- **Verwendung:** Mehrzweck-Klebeband für Haushalt, Büro, Industrieanwendungen
- **Hersteller/Vertrieb:** Meisterwerk / Dumundu Ventures OÜ, Harju maakond
- **Kontaktinformationen:** Puidisoo küla / Männimäe, 74626 Kuusalu vald, Estonia, info@reorda.de

### 2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- **Hauptbestandteile:** Acrylgel, Polyurethan, Silikon (optional)
- **Gefährliche Inhaltsstoffe:** Keine gefährlichen Inhaltsstoffe im Sinne der geltenden Vorschriften.

### 3. Mögliche Gefahren

- **Physikalische Gefahren:** Keine bekannt.
- **Gesundheitsgefahren:** Keine bei sachgemäßer Verwendung.
- **Umweltgefahren:** Keine bekannt.
- **Warnhinweise:** Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Verschlucken oder Einatmen von kleinen Teilen kann zu Erstickungsgefahr führen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

### 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

- **Einatmen:** Nicht zutreffend.
- **Hautkontakt:** Bei Reizung mit Wasser und Seife abwaschen.
- **Augenkontakt:** Gründlich mit Wasser spülen und ärztlichen Rat einholen, wenn Reizungen anhalten.
- **Verschlucken:** Mund mit Wasser ausspülen. Ärztliche Hilfe aufsuchen, wenn Beschwerden auftreten.

### 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- **Geeignete Löschmittel:** Wasserdampf, Schaum, CO<sub>2</sub>, Trockenlöschmittel.
- **Besondere Schutzmaßnahmen:** Schutzkleidung und Atemschutzgerät verwenden.

### 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- **Persönliche Schutzmaßnahmen:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- **Umweltschutzmaßnahmen:** Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

- **Reinigungsverfahren:** Mit geeignetem Material aufnehmen und entsorgen.

## 7. Handhabung und Lagerung

- **Handhabung:** Nur auf sauberen, trockenen Oberflächen anwenden.
- **Lagerung:** Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

## 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

- **Atemschutz:** Nicht erforderlich.
- **Handschutz:** Nicht erforderlich.
- **Augenschutz:** Nicht erforderlich.
- **Körperschutz:** Nicht erforderlich.

## 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

- **Aussehen:** Transparentes, flexibles Band
- **Geruch:** Geruchlos
- **pH-Wert:** Nicht zutreffend
- **Schmelzpunkt:** Nicht zutreffend
- **Flammpunkt:** Nicht brennbar
- **Dichte:** Ca. 1.0 - 1.2 g/cm<sup>3</sup>
- **Löslichkeit:** Unlöslich in Wasser

## 10. Stabilität und Reaktivität

- **Stabilität:** Stabil unter normalen Lager- und Verwendungsbedingungen.
- **Unverträgliche Materialien:** Starke Säuren, Basen, Lösungsmittel.

## 11. Toxikologische Angaben

- **Akute Toxizität:** Keine toxischen Effekte bekannt.
- **Hautreizung:** Keine bei sachgemäßer Verwendung.
- **Augenreizung:** Möglich bei direktem Kontakt.

## 12. Umweltbezogene Angaben

- **Ökotoxizität:** Keine bekannt.
- **Biologische Abbaubarkeit:** Nicht biologisch abbaubar.

## 13. Hinweise zur Entsorgung

- Entsorgung gemäß den lokalen Vorschriften. Nicht in die Umwelt gelangen lassen.

## 14. Angaben zum Transport

- **Gefahrgutklassifizierung:** Kein Gefahrgut nach ADR, RID, IMDG, IATA.

## 15. Rechtsvorschriften

- Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der geltenden Verordnungen.

## 16. Sonstige Angaben

- Dieses Datenblatt entspricht dem aktuellen Wissensstand zum Erstellungsdatum.
- Überarbeitungsdatum: 16.03.2025



MEISTERWERK

**Wichtig!**  
**Vor Gebrauch lesen!**

- Benutzen Sie mehrere **STREIFEN & PLAZIEREN** Sie schwere Gegenstände näher an der Wand!
- Reinigen Sie die Oberfläche vor dem Gebrauch & 3 Min. lang gleichmäßig Druck ausüben!
- Erreichen der maximalen Haftkraft nach 24 Stunden.

Achtung! Dieser Beutel ist kein Spielzeug! Bitte on Babys und Kleinkindern  
ferhalten! Nicht über den Kopf ziehen! Erstickungsgefahr!  
EN: Attention! This bag isn't a toy! Keep away from  
babies and toddlers! Asphyxiation warning!  
Do not pull it over your head!



**ACHTUNG! VOR GEBRAUCH LESEN !!!**

**GEEIGNETE UNTERGRÜNDE**



FLIESEN



MARMOR



PLASTIK



METALL



FARBE & TAPETE  
\* Rückstände möglich



HOLZ  
\* Rückstände möglich

DIE KLEBEKRAFT WIRD MIT DER ZEIT IMMER STÄRKER



20 Min

NACH DEM ANBRINGEN



2 H

NACH DEM ANBRINGEN



24 H

NACH DEM ANBRINGEN